

EUROPEAN  
STANDARD  
SINCE 1963



6

# ONDERHOUD EN WERKPLAATS



[www.intertruck.com](http://www.intertruck.com)

# INHOUD

KOGELGEWRICHTEN	327
BORGVEREN EN PENNEN	328
KABELBINDERS	329
TAPE	330
ASSORTIMENTSКОFFERS	331
LOOPLAMPEN	332
TESTAPPARATUUR	333

## KOGELGEWRICHTEN

### Kogelgewricht

Met zeskant moer en borgveertje. Type AS. DIN 71802.

Maat	Draad	Artikelnummer
M 5 x 0,8	rechtse draad	IT 1107A 05605
M 6 x 1	rechtse draad	IT 1107A 05606
M 8 x 1,25	rechtse draad	IT 1107A 05608
M10 x 1,5	rechtse draad	IT 1107A 05610
M12 x 1,75	rechtse draad	IT 1107A 05612
M14 x 1,5	rechtse draad	IT 1107A 05614
M 5 x 0,8	linkse draad	IT 1107A 05625
M 6 x 1	linkse draad	IT 1107A 05626
M 8 x 1,25	linkse draad	IT 1107A 05628
M10 x 1,5	linkse draad	IT 1107A 05630



### Assortiment

Rechtse draad. Deze box bevat in totaal 31 kogelgewrichten.

#### Inhoud:

10 x IT 1107A 05605  
 10 x IT 1107A 05606  
 5 x IT 1107A 05608  
 2 x IT 1107A 05610  
 2 x IT 1107A 05612  
 2 x IT 1107A 05614

#### Omschrijving

Assortimentbox kogelgewrichten

#### Artikelnummer

IT 1107A 05650



# ONDERHOUD EN WERKPLAATS

## BORGVEREN EN PENNEN

### Borgveer

#### Enkel

Maat	Verpakking (pak)	Artikelnummer
2 mm Ø	100	08102
3 mm Ø	100	08103
4 mm Ø	100	08104
5 mm Ø	50	08105
6 mm Ø	25	08106
7 mm Ø	25	08107



#### Dubbel

Maat	Verpakking (pak)	Artikelnummer
2 mm Ø	100	08202
3 mm Ø	50	08203
4 mm Ø	25	08204
5 mm Ø	25	08205
6 mm Ø	20	08206
7 mm Ø	10	08207



#### Assortiment

Deze box, met transparant deksel, bevat totaal 300 enkele borgveren.

#### Inhoud:

100 x 08102  
100 x 08103  
50 x 08104  
35 x 08105  
10 x 08106  
5 x 08107

**Omschrijving**  
Assortimentbox

**Artikelnummer**  
08150



### Borgpen

Maat	Verpakking (pak)	Artikelnummer
4,5 mm Ø	10	08304
6 mm Ø	10	08306
8 mm Ø	10	08308
10 mm Ø	10	08310
11 mm Ø	10	08311



## KABELBINDERS

### Kabelbinder

#### Zwart

Uit één stuk vervaardigd. Gefabriceerd uit duurzaam flexibel nylon type PA66. Enorm sterk en praktisch onverwoestbaar. Snel en eenvoudig aan te brengen met of zonder gereedschap. Temperatuurbereik -40°C - 105°C.

UV-bestendig

#### Treksterkte:

2,5 t/m 3,2 mm	: 9 kg
3,6 mm	: 18 kg
4,8 mm	: 28 kg
7,8 mm	: 60 kg
12,5 mm	: 110 kg



Lengte	Breedte	Verpakking (pak)	Artikelnummer
98 mm	2,5 mm	100	38650
140 mm	3,6 mm	100	38651
160 mm	4,8 mm	100	38652
200 mm	3,6 mm	100	38653
200 mm	4,8 mm	100	38654
290 mm	4,8 mm	100	38658
300 mm	7,8 mm	100	38655
360 mm	4,8 mm	100	38657
365 mm	7,8 mm	100	38656
500 mm	12,5 mm	100	38659
540 mm	7,8 mm	100	38670

#### Transparant

Uit één stuk vervaardigd. Gefabriceerd uit duurzaam flexibel nylon type PA66. Enorm sterk en praktisch onverwoestbaar. Snel en eenvoudig aan te brengen met of zonder gereedschap. Temperatuurbereik -40°C - 105°C.

#### Treksterkte:

2,5 t/m 3,2 mm	: 9 kg
3,6 mm	: 18 kg
4,8 mm	: 28 kg
7,6 mm	: 60 kg
12,7 mm	: 110 kg

Lengte	Breedte	Verpakking (pak)	Artikelnummer
98 mm	2,5 mm	100	38660
140 mm	3,6 mm	100	38661
160 mm	4,8 mm	100	38662
200 mm	3,6 mm	100	38663
200 mm	4,8 mm	100	38664
290 mm	4,8 mm	100	38668
300 mm	7,8 mm	100	38665
360 mm	4,8 mm	100	38667
365 mm	7,8 mm	100	38666
500 mm	12,5 mm	100	38669

## TAPE

### Tape

#### Dubbelzijdig foam tape

Wit, met acryl kleeflaag. Voor het bevestigen van diverse materialen zoals bijv. PVC, glas en metalen voorwerpen.

Temperatuurbereik : -40°C tot +70°C  
 Montagetemperatuur : vanaf +15°C  
 Lengte : 50 of 66 m  
 Dikte : 0,8 mm

Breedte	Lengte	Artikelnummer
19 mm	50 m	19995
25 mm	50 m	19996
50 mm	66 m	19997



#### Duct-tape

Polyethyleen gecoat weefsel, verkrijgbaar in verschillende kleuren. Rubber kleeflaag. Voor het afdichten van naden, vastzetten van kabels, bundelen en verpakken.

Temperatuurbereik : -35 tot + 90 °C  
 Lengte : 50 m  
 Breedte : 50 mm  
 Nominale dikte : 0,32 mm  
 Rek lengterichting : 20%

Kleur	Lengte	Artikelnummer
Bruin	50 m	19972
Wit	50 m	19974
Zwart	50 m	19973
Grijs	50 m	19975
Rood	50 m	19976
Groen	50 m	19982
Blauw	50 m	19983
Geel	50 m	19984



#### Aluminium tape

Aluminium folie met acryl kleeflaag. Voor het afdichten van naden bij verbindingen van o.a. ventilatie en verwarmingsbuizen. Tevens geschikt als afscherming van elektromagnetische straling en als warmtreflector.

Temperatuurbereik : -40°C tot +130°C  
 Montagetemperatuur : +15°C tot + 30°C

Lengte : 50 m  
 Breedte : 50 mm  
 Dikte : 65 mu (micron)

Materiaal	Lengte	Artikelnummer
Aluminium tape	50 m	19985



## ASSORTIMENTSKOFFERS

### Assortimentskoffer

Kunststof met transparant deksel en diverse vaste schotjes. De grootte van de vakken is d.m.v. losse schotjes zelf naar wens te bepalen. Leverbaar in enkel- of dubbelzijdige uitvoering.

#### Enkelzijdig

365 x 280 x 60 mm

**Omschrijving**  
Assortimentskoffer  
24 vakks

**Artikelnummer**  
05761




#### Dubbelzijdig

365 x 280 x 120 mm

**Omschrijving**  
Assortimentskoffer  
48 vakks

**Artikelnummer**  
05762



## LOOPLAMPEN

### Looplamp

#### LED + UV

Draadloos, voorzien van 30 LED's voor helder licht. Voorzien van UV lamp voor het detecteren van lekkages i.c.m. het gebruik van lichtgevende vloeistoffen. Met positionele verlichting door verstelbare kop. Voorzien van magneet en 2 geïntegreerde hanghaken voor handsfree gebruik. Werkt met Li-ion batterij. Laadtijd 5 uur. Maximale gebruiksduur per oplaadcyclus bedraagt 6 uur bij continu gebruik. Polycarbonaat lens. Opladbaar d.m.v. meegeleverde 220V adapter of 12V opladerkabel. Lengte 280 mm.

#### Omschrijving

Looplamp LED  
Laadkabel 12V

#### Artikelnummer

17173  
17171



#### LED

Draadloos, voorzien van 6 LED's voor helder licht. Geschikt voor gebruik buiten. Instelling voor laag en hoog vermogen. Zaklampfunctie van hoog vermogen. Inclusief geïntegreerde haak, remclip en magneet voor handsfree gebruik. Werkt met Li-ion batterij. Slechts 2,5 uur laadtijd. Maximale gebruiksduur per oplaadcyclus bedraagt 8 uur bij continu gebruik. Polycarbonaat lens. Opladbaar d.m.v. meegeleverde 220V adapter. Lengte 205 mm.

#### Omschrijving

Looplamp LED

#### Artikelnummer

17175





## TESTAPPARATUUR

### Teststekker

#### Teststekker 5-polig ABS 24V

Geschikt voor 24 Volt. Past op alle merken ABS stekerdozen volgens ISO 7638. TÜV gekeurd. Controleert de functies van het ABS systeem. Uitgevoerd met lichtdiode.

**Omschrijving**  
Teststekker

**Artikelnummer**  
22341



#### Teststekker 7-polig 12V

Stekker past uitsluitend in een 12 Volt stekerdoos DIN 72577. Uitgevoerd met lichtdiodes.

**Artikelnummer**  
22140



#### Teststekker 7-polig met kabel 12V

Stekker past uitsluitend in een 12 Volt stekerdoos DIN 72577. 5 meter lange kabel. Uitgevoerd met lichtdiodes.

**Artikelnummer**  
22144



#### Teststekker 7-polig 24V

Stekker past uitsluitend in een 24 Volt stekerdoos ISO 1185, DIN 72579. Uitgevoerd met lichtdiodes.

**Artikelnummer**  
22141



#### Teststekker 7-polig met memoryknop 24V

Stekker past uitsluitend in een 24 Volt stekerdoos ISO 1185, DIN 72579. Uitgevoerd met een memory knop voor de remlichten.

**Artikelnummer**  
22141/M



#### Teststekker 7-polig, voor spiraalkabel 24V

Voor het testen van de spiraalkabel die is uitgevoerd met een 24 Volt stekker ISO 1185, DIN 72579. Uitgevoerd met lichtdiodes.

**Artikelnummer**  
22142



## TESTAPPARATUUR

### Teststekker

#### Teststekker 13-polig 12V

Stekker past uitsluitend in een 12 Volt stekerdoos ISO 11446, DIN 72570.  
Uitgevoerd met lichtdiodes. Met flexibel tussenstuk voor makkelijke uitlezing gegevens.

**Omschrijving**  
Teststekker

**Artikelnummer**  
22146



#### Adapter 13-polige teststekkers 12V

Te gebruiken samen met testkast 22147 om tevens systemen met Multicon/West stekerdoos en normale 7-polige stekerdozen te testen.

**Omschrijving**  
Adapter

**Artikelnummer**  
22139



### Testkast

#### 12V

Testkast voor voertuigen met of zonder CAN-BUS systeem. Voorzien van kabel 20 m kabel.

**Aantal polen**  
13

**Artikelnummer**  
22147



#### 24V

Stekker past uitsluitend in een 24 Volt stekerdoos ISO 12098, DIN 72570.  
Geschikt voor voertuigen met en zonder CAN-BUS/electronic control systeem.

Aantal polen	Kabellengte
15	0,8 m
15	20,0 m

**Artikelnummer**  
22342  
22343



#### Testkast 7-polig 12/24V

Werkt op 220 Volt. Geschikt voor 12 en 24 Volt voertuigen. Met behulp van deze testkast kan de verlichting van een oplegger of aanhangwagen worden ingeschakeld. Beveiligd met een thermische zekering in het 12 en 24 Volt systeem. Een smeltzekering is in de 220 Volt aansluiting gemonteerd, hierin is tevens een reserve zekering aanwezig.

Afmeting : 300 x 250 x 135 mm

**Omschrijving**  
Testkast t.b.v. conventionele verlichting  
Testkast t.b.v. LED verlichting  
Zekering 2 Amp. traag  
Automatische zekering 6A  
Automatische zekering 7A

**Artikelnummer**  
22143  
22148  
22145  
22138  
22135



## Testkast

### Testkast 7-polig/15-polig 24V

Werkt op 220 Volt Geschikt voor 24V voertuigen. Voorzien van 7-polige stekerdoos ISO 1185 en 15-polige stekerdoos ISO 12098.

Testen van aanhanger of oplegger:

Kabel aansluiten op stekerdoos, schakelaar van betreffende functie naar rechts zetten.

Testen van trucks:

Kabel aansluiten op stekerdoos, schakelaars naar links zetten. Bij inschakelen van bijv. verlichting zal de betreffende diode oplichten.

Afmeting : 300 x 250 x 135 mm

#### Omschrijving

Testkast compleet

**Artikelnummer**  
22149



